

AUTOSPIRE COMPACT



WENDIG
LEISTUNGSSTARK
HANDLICH
ZUGÄNGLICH
KOMPAKT

**LE
BON
MIX!**

IHR TÄGLICHER BEGLEITER 

LUCAS 

LE BON MIX !*

LEISTUNGSSTARKE SILOENTNAHME IN BIS ZU 5 M HÖHE

Die Entnahme ist eine für die Zubereitung der Ration kritische Phase. Die Fräse muss über ein hohes Drehmoment verfügen, darf jedoch die Qualität der entnommenen Materialien nicht beeinträchtigen. Ihr 116-PS-Motor sichert für jegliche Materialien hohe Austragsleistungen.



RUNDUM VERGLASTE KABINE

Eine voll verglaste, speziell für diese Maschine ausgelegte Kabine bietet unvergleichlichen Fahr- und Arbeitskomfort. Sie gewährleistet Präzision, sowohl beim Anfahren des Silos als auch bei der Entnahme und Zubereitung der Ration über die gesamte Silohöhe. Rundumsicht ermöglicht sicheres und stressfreies Fahren.



KOMPAKT UND MANÖVRIERBAR

Diese Maschine kann mit 25 km/h im Straßenverkehr fahren und eignet sich dank ihrer niedrigen Gesamthöhe von 2,52 m und einer lenkbaren Hinterachse für jegliche Einsätze im Innern eines Landwirtschaftsbetriebs. Dank eines Wendekreises von 6,50 m manövriert sie problemlos an Gebäudeenden und Siloausgängen,



KOMFORT BEI DER BENUTZUNG

Die Maschine verfügt über einen hydrostatischen Fußvorschub für eine sanfte und präzise Steuerung. In der Kabine ist der luftgefederte Sitz mit der Armlehne gekoppelt, um die Kontrolle während der Fahrt zu behalten. Die verschiedenen Steuerelemente sind leicht sichtbar und zugänglich: programmierbare Wiegeeinheit, Kamera zur Unterstützung der Steuerung.



AUSSERGEWÖHNLICHE MISCHQUALITÄT

Basierend auf unserem in mehr als 30 Jahren erworbenem Know-how in Futtermischtechnik liefert die Autospire Compact tagtäglich optimal gemischte Rationen. Ihr glatter rollgebogener Behälter, ihre Stufenschnecke und die beiden Gegenmesser gewährleisten perfekt gleichmäßige Mischungen.



KONFIGURIERBARE ZUTEILUNG

Diese Maschine verfügt serienmäßig über eine Zuteilklappe hinten links oder hinten rechts. Eine optionale Zuteilklappe vorn rechts ermöglicht die Zuteilung auf beiden Seiten des Fütterungsgangs. Um möglichst eng an den Fütterungsgittern zuteilen zu können, sind auch ein seitliches Förderband unter der Klappe oder ein Steigeband verfügbar.



ZUGÄNLICH ZUR WARTUNG

Alle Maschinenteile, die regelmäßige Wartungsarbeiten erfordern, sind leicht zugänglich platziert. Der auf der Rückseite befindliche Motor erlaubt direkten Zugang zu Ölstandsmessung, Filtern und Ventilatoren.

*DIE RICHTIGE MISCHUNG!



AUTOSPIRE 120 COMPACT 140 160

Autospire Compact	120	140	160
Kapazität (m3)	12	14	16
Anzahl Schnecken/Messer	1 Schnecke / 6 Messer		
Motor / Zylinder	156 PS / 4 Zylinder		
Tank / AdBlue	250 L / 25 L		
Fräse: Durchmesser / Breite / Leistung	625 mm / 2 m / 116 PS		
Entnahmehöhe	5 m		
Verteilungshöhe	250 mm		
Gesamthöhe	2,52 m	2,80 m	3,07 m
Gesamtbreite	2,40 m		
Gesamtlänge	7,61 m	7,73 m	7,85 m
Geschwindigkeit	25 km / h		
Reifen	Vorn 445 / 45 R19,5 - Hinten 285 / 70 R 19,5		
Leergewicht	10 200 kg	10 400 kg	10 600 kg

Ihr Lucas G Vertragshändler



Hauptsitz
22, Rue du Stade, 85130 Chanverrie
T : +33 (0)2 51 65 41 36 // F : +33 (0)2 51 65 41 51
lucasg@lucasg.com

 [lucasg_agri](#)
 [Lucas G](#)
 [Lucas G France](#)