

AUTOSPIRE COMPACT



**AGILE
PERFORMANTE
MANIABLE
ACCESSIBLE
COMPACTE**

**LE
BON
MIX !**

AVEC VOUS AU QUOTIDIEN 

LUCAS 

LE BON MIX !

DÉSILAGE PERFORMANT JUSQU'À 5 M

La phase de chargement est un moment critique de la préparation de la ration. La fraise doit posséder un couple élevé tout en préservant la qualité des matières premières utilisées. Son moteur de 116 CV assure un haut débit de chantier dans tout type de matière.



CABINE VITRÉE À 360°

Cabine totalement vitrée conçue spécialement pour cette machine, elle offre un confort de pilotage et d'exécution optimale. Elle assure une approche silo et un désilage précis lors de la préparation de la ration du haut jusqu'au pied du silo. Pendant les phases de conduite, l'ouverture à 360° de la cabine garantit une navigation sereine en toute sécurité.

COMPACTE & MANIABLE

Conçue pour évoluer sur la route jusqu'à 25 km/h mais également dans toutes les cours de ferme grâce à sa faible hauteur hors-tout de 2,52 m et son essieu arrière directeur. Les manœuvres en bout de bâtiments ou en sortie de silo deviennent alors un jeu d'enfant grâce à son rayon de braquage court de 6,50 m.



CONFORT D'UTILISATION

La machine possède un avancement hydrostatique au pied pour un pilotage souple et précis. À l'intérieur de la cabine, le siège pneumatique est couplé à l'accoudoir pour garder le contrôle lors des déplacements. Les différents éléments de pilotage sont facilement visibles et accessibles : boîtier de pesage programmable, caméra d'assistance au pilotage.



UN MÉLANGE D'EXCEPTION

Forte de nos 30 années d'expérience en ration mélangée, l'Autospire Compact bénéficie d'un solide savoir-faire pour distribuer jour après jour une qualité de mélange optimale. Sa cuve roulée combinée à sa vis à palier et ses 2 contre-couteaux garantissent un mélange d'une parfaite homogénéité.



DISTRIBUTION CONFIGURABLE

Cette machine possède, de série, une trappe arrière gauche ou arrière droite de distribution. En option, une trappe avant droite assure une distribution des 2 côtés du couloir d'alimentation. Pour distribuer au plus proche des cornadis, un tapis latéral sous trappe ou un tapis élévateur sont également disponibles.



MAINTENANCE ACCESSIBLE

Les différents organes de la machine qui nécessitent un entretien régulier ont été placés à des endroits faciles d'accès. La position du moteur à l'arrière permet d'accéder directement au niveau d'huile, aux filtres et ventilateurs.



AUTOSPIRE 120 COMPACT 140 160

Autospire Compact	120	140	160
Capacité (m³)	12	14	16
Nombre de vis / Couteaux	1 vis / 6 couteaux		
Moteur / Cylindres	156 CV / 4 cylindres		
Réservoir / AdBlue	250 L / 25 L		
Fraise : Diamètre / Largeur / Puissance	625 mm / 2 m / 116 CV		
Hauteur de désilage	5 m		
Hauteur de distribution	250 mm		
Hauteur hors-tout	2,52 m	2,80 m	3,07 m
Largeur hors-tout	2,40 m		
Longueur hors-tout	7,61 m	7,73 m	7,85 m
Vitesse	25 km / h		
Pneumatiques	Avant 445 / 45 R19,5 - Arrière 285 / 70 R 19,5		
Poids à vide	10 200 kg	10 400 kg	10 600 kg

Votre concessionnaire LUCAS G.



Siège Social

22, Rue du Stade, 85130 Chanverrie
T : +33 (0)2 51 65 41 36 // F : +33 (0)2 51 65 41 51
lucasg@lucasg.com

[lucasg_agri](#)
[Lucas G](#)
[Lucas G France](#)